



SCHLÜTER-SYSTEMS

Das Schlüter-Kerdi-Board kann schnell als Verlegeuntergrund für Fliesenbeläge auf ein Ständerwerk aus Holz oder Metall befestigt werden.



Kerdi-Board ist ein idealer Fliesen-Verlegeuntergrund. Es kann sofort und ohne weitere Vorbereitungsmaßnahmen mit Fliesen belegt werden.

Schlüter-Systems

Neuer Verlegeuntergrund ebnet der Fliese den Weg

Viele Untergründe bei Neubauten und bei Sanierungsmaßnahmen sind für Fliesenbeläge ungeeignet, besonders in wasserbelasteten Bereichen. Diese erfordern häufig umfangreiche Zusatzarbeiten und Abdichtungsmaßnahmen. Mit dem Schlüter-Kerdi-Board will Schlüter-Systems Fliesenlegern die Arbeit einfach machen: Mit Schlüter-Kerdi-Board werden schnell verlegte Untergründe hergestellt – ob bei Mauerwerk, Ständerwerk aus Holz oder Metall sowie Misch-/Altuntergründen bei der Sanierung.

Ob Mosaik oder Fliesen- Großformat, entscheidend für einen perfekten Fliesenbelag ist ein absolut ebenflächiger Verlegeuntergrund mit geraden und lotrechten Innen- und Außen- ecken. Bei Schlüter-Systems vertritt man die Meinung, dass sich Fliesenlegern diesen Untergrund mit Schlüter-Kerdi-Board am besten selbst schaffen, denn wer die Verantwortung (Gewährleistung) für den Fliesenbelag über- nähme, müsse letztlich auch die Verantwortung für den Verlege- untergrund übernehmen. Dies sei auch von Bauherren, Architek- ten und Planern bei der Auftrags- vergabe zu berücksichtigen.

Das Schlüter-Kerdi-Board ist ebenflächig, formstabil und biege- steif. Zudem ist die Neuheit aus Iserlohn wasser- und temperatur- beständig sowie mit allgemeinem Prüfzeugnis als Verbundabdich- tung zugelassen (abP). Kerdi- Board wirkt dampf- und wärme- dämmend. Seine Vliesoberfläche eignet sich zur Verankerung des

Dünnbettmörtels. Nicht zu un- terschätzen ist bei der schnell und einfach zu verarbeitenden Neu- heit das geringe Gewicht, das den Transport erleichtert.

Rohbauwände und Alt- bzw. Mischuntergründe

Mit seinen Eigenschaften bietet das Kerdi-Board als universeller Fliesen-Verlegeuntergrund auf Rohbauwänden und Alt-/Misch- untergründen an. Je nach Eben- heit und Beschaffenheit der vor- handenen Wandflächen kann Schlüter-Kerdi-Board vollflächig verklebt oder auf Mörtelbatzen aus Dünnbettmörtel oder sonst geeignetem Ansetzmörtel auf dem Untergrund angebracht und lot- und fluchtgerecht ausgerich- tet werden. Gerade bei unebenen Untergründen zahlt sich das Pro- dukt aus.

Verbundabdichtung

Schlüter-Kerdi-Board ist vielsei- tig einsetzbar, beispielsweise als bauaufsichtlich zugelassene Ver-

bundabdichtung. Hierzu müssen die Eck- und Stoßverbindungen mittels Dichtband Schlüter-Ker- di-Keba unter Verwendung des Schlüter-Dichtklebers Kerdi- Coll überklebt werden. Ebenso sind Rohrdurchführungen oder dergleichen mit Schlüter-Kerdi- Rohrmanschetten abzudichten.

Ständerwerk

Außerdem dient es als Fliesen- Verlegeuntergrund auf Ständer- werk. Kerdi-Board kann mit ent- sprechenden Schrauben als Verle- geuntergrund für Fliesenbeläge auf ein Ständerwerk aus Holz oder Metall befestigt werden. Nach der Verschraubung können die Fliesen mit geeignetem Dünn- bettmörtel verlegt werden.

Auch zum Aufbau von Kü- chenarbeitsplatten oder sonsti- gen Ablageflächen mit Keramik- oder Natursteinbelägen ist Schlü- ter-Kerdi-Board geeignet. Mit den Winkel- und U-Elementen aus Schlüter-Kerdi-Board lassen sich Rohrleitungen und Installa- tionskanäle verkleiden. Und zum Erstellen von gerundeten und ge- schwungenen Konstruktionen und Oberflächen eignet sich die geschlitzte Schlüter-Kerdi-Board Platte. Sie bildet einen schnell her- stellbaren Verlegeuntergrund für die kreative Gestaltung von selbst- tragenden Trennwänden, Wan- nenverkleidungen, Verkleidun- gen von Stützen und Säulen so- wie Rohren und Installations- kanälen. ●

Mehr Wissen ...

Produktpalette

Das Schlüter-Kerdi-Board wird in 62,5 cm Breite und in sieben Plat- tenstärken angeboten: 5 mm, 9 mm, 12,5 mm, 19 mm, 28 mm, 38 mm und 50 mm. Es ist in zwei Längen erhältlich – 260 cm und 125 cm. Neben einer herkömmlichen Version gibt es die Konstruktionsplatte auch als Winkel- und U-Element für Rohrverkleidungen und in geschlitzter Version für gerundete Wandflächen und Säulen. Ergänzt wird das Angebot durch Zubehör und Befestigungsmaterial. Mit Schlüter-



Kerdi-Board haben Fliesenleger eine universell nutzbare Konstruktionsplatte zur Herstellung von Verlegeuntergründen für Fliesen- beläge zur Verfügung, die gleichzeitig als Verbundabdichtung mit bauamtlicher Zulassung eingesetzt werden kann.