

Bauen & Renovieren

...einfach wissen
wie's geht!

Österreich	€ 3,30
Schweiz	sfr 5,80
Benelux	€ 3,40
Italien	€ 3,90
Portugal (Cont.)	€ 3,90
Slowenien	€ 3,90
Slowakei	€ 4,10

www.renovieren.de

GEWINNEN SIE
3 Heizkraftwerk-Anlagen
im Gesamtwert von über
60000 €



Mehr Raum zum Wohnen

Aufstockung | Anbau | Umbau | Dachausbau



Küche & Essplatz

Geschmackvolle Ideen
und gelungene Beispiele

Solar-Technik

Heizen mit Wasser oder Luft

Bio-Ethanol-Öfen

Feuerstellen ohne Schornstein



Sichtschutz Beispiele und
Materialien von licht bis dicht



Bad-Trend 14 Duschrinnen
als elegante Bodenablauf-Lösung

Serie: Kleines Haus top saniert

- Kurs: Brennholz-Unterstand bauen
- Extra-Thema: Energiesparlampen und LED

Direkt an der Wand platziert und mit duschbodenbreiter Rinne kann das Gefälle einheitlich nach hinten angelegt werden. (Cera-line von Dallmer)

Ab in die Rinne



Linientwässerung ist technisch und Ablaufrinne klingt auch nicht gerade schön, doch diese Lösung für Duschböden ist äußerst elegant, wirkt modern und bietet viele Varianten. Unser Beitrag möchte Ihnen bei der Auswahl helfen.

Gerade im Bad und bezüglich dessen Ausstattung sind neue Ideen und gestalterische Alternativlösungen gefragt denn je. Und selbst bei einem so unwichtig erscheinenden Thema wie dem Duschablauf macht der Innovationsdrang nicht Halt. Was früher einfach ein Loch in der Duschtasse war mit ein paar Öffnungen in der Abdeckung, damit das Wasser abfließen kann – sich dann immerhin auch mal zu einem Quadrat mit Gitter- oder Lochmusterabdeckung aufraffen konnte – entwickelte sich bis heute zu designorientierten sogenannten Duschrinnen.

Und das hat mit seinen Grund in hböden immer mehr als schwellenfreie Bodenfortsetzung des Badfußbodens verstanden und gewünscht werden. Die klassische tiefe oder hochgebaute Duschtasse verliert deutlich an Bedeutung. Denn bodengleiche Lösungen sind gefragt, sowohl beim Neubau als auch bei der Renovierung!

Für den versatzfreien Übergang in die Dusche gibt es nun drei Möglichkeiten: Die bodengleich eingebaute Duschtasse, das Duschbodenelement zum Verfliesen oder eben die Lösung des Einbaus einer Duschrinne in die um-

gebenden Estrichfläche. Und im Gegensatz zur herkömmlichen punktuellen Entwässerung spricht man jetzt von Linientwässerung.

Für Duschrinnen gibt es dann eine Vielzahl von Einbauvarianten: Je nach Modell lassen sie sich direkt an der Wand, parallel vor der Wand, quer zur Wand oder auch mittig im Duschbereich platzieren. Selbst als Abschluss an der Duschtür können sie eingesetzt werden. Und manche Rinnentypen sind sogar für den Wandeinbau konzipiert.

Eine Duschrinne besteht üblicherweise aus einem rechteckigen Rinnenkörper,

Stegen, einer Abdeckung und dem weiteren Ablaufsystem. In unterschiedlichen Längen angeboten sind individuelle Anlagen realisierbar. Üblicherweise setzt man eine Rinne, dennoch sind auch Winkelrinnen machbar oder sogar runde Lösungen möglich.

Besonders im Renovierfall kommt es häufig auf eine möglichst geringe Einbauhöhe an. Ein wichtiges Kriterium also für die Modellwahl. Optisch sind ebenso zahlreiche Spielarten machbar. Die Anbieter haben meist unterschiedliche Abdeckungsvarianten im Programm – Edelstahl, Glas, Corian, Naturstein

lesen Sie weiter auf Seite 41



Duschrinne als optische Schwelle zwischen Walk-In-Duschbereich und weiterem Fliesenboden. (Linearis Super 60 von Kessel)



Hier verläuft die Rinne parallel und mit Abstand zur Wand, die Duschbodenflanken sind mit Edelstahlkeilen eingefasst. (Cera-Line von Dallmer)





So rund wie die Dusche von Glamü: Die Glasflächen sind in den seitlichen Nuten der bodengleichen Duschrinne eingestellt. (Shower-Drain von Aco)



Mit vorgefertigten 90-Grad-Winkeln lassen sich auch quadratische oder rechteckige Duschbereiche umrahmen. (Drainline von Tece)

■ Duschelemente mit Rinne



Unter den Fliesen steckt ein ausgeklügeltes Duschbodenelement aus Gefälleboard (A), Rinnenträgerelement (B), Ablaufsystem (C), Rinneneinstück (D) und Fliesenprofil (E). Im eingebauten Zustand ist nur noch ein wandnaher Schlitz – als Schattenfugentwässerung – zu sehen. (Poresta Slot S von Illbruck)

Hartschaum-Bodenplatte zum Verfliesen mit integriertem Gefälle und einer Aussparung für den Rinnenkörper. Das Element besitzt seitlich 50 mm breite Ränder für eine höhengleiche Verbindung zum Estrich. Diese werden bei direktem Wandanschluss abgeschnitten. (Fundo Riolito von Wedi)

■ Duschtassen mit Rinne





Auch Duschtassen können mit Rinnen ausgestattet sein. Hier ein Beispiel bei bodengleichem Einbau. (Acrylduschwanne von HSK)



Gefälle, Rinne und Abdichtungsanschlüsse – alles ist schon fix und fertig zum Einbau vorbereitet. (SaniDrain Acryl von Saniku)



Offene Dusche mit Parallelwand aus Glas. Hier sitzt die Rinne mittig und in einem vorgefertigten Bodenelement. (Duschplatz Line von Kermi)



Anbieter	Aco Passavant	Anapont/ACA	Dallmer	Dural
Modellbezeichnung	ShowerDrain	APZ 1/2/3/4	Ceraline plan	T-Line
Preise inkl. MwSt .	von 460 bis 700 €	von 199 bis 529 €	von 344 bis 1065 €	k. A.
Standard-Längen bzw. Abmessungen des Rinnenkörpers in mm	799/800/900/1000/1200 x 84 x 105/79	300/800/900/1100 x 40	600 bis 2100	300 x 150 x 12/700 x 150 x 17 800 x 150 x 18/900 x 150 x 19 1000 x 150 x 20
individuelle Längen bestellbar?	●	●	●	●
Aneinanderreihung möglich?	●	—	—	●
Rinnenkürzung vor Ort möglich?	—	—	—	—
vorgebogene Formen erhältlich?	●	—	—	—
individuelle Bögen bestellbar?	●	—	—	—
90-Grad-Winkelrinne erhältlich?	●	—	—	●
90-Grad-Eck bauseits realisierbar?	—	●	—	●
Einbau wie möglich?	— parallel direkt an der Wand mit Abstand zur Wand 90° zur Wand mittig im Duschbereich entlang der Duschtür	in der Wand parallel direkt an der Wand mit Abstand zur Wand 90° zur Wand mittig im Duschbereich entlang der Duschtür	— parallel direkt an der Wand mit Abstand zur Wand 90° zur Wand mittig im Duschbereich entlang der Duschtür	— parallel direkt an der Wand mit Abstand zur Wand 90° zur Wand mittig im Duschbereich entlang der Duschtür
Rohboden bzw. Einbaufläche	Nassestrich Trockenestrich Duschbodenelement Holzbalkendecke	Nassestrich Trockenestrich Duschbodenelement Holzbalkendecke	Nassestrich — Duschbodenelement Holzbalkendecke	Nassestrich Trockenestrich Holzbalkendecke Holraumböden
Gesamthöhe min./max. in mm	79/160	100/155	90/148	73/116
Höhenverstellung Rinnenkörper	von 79 bis 160 mm	von 100 bis 155 mm	von 90 bis 130 mm	von 73 bis 180 mm
Ausgleich von Bodenunebenheiten wie möglich?	k. A.	verstellbare Füße	durch Niveau-Regulierungs-Set	durch Estrich oder Unterbau-Elemente
Höhenverstellung der Abdeckung	k. A.	bei APZ 2 und 3 bis 20 mm	von 2 bis 30 mm	von 8 bis 25 mm
Material des Rinnenkörpers?	Edelstahl e-poliert	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Material/Oberfläche der lieferbaren Abdeckungen?	Edelstahl e-poliert, Glas, Mineralstoff, beflijsbar	Edelstahl gebürstet-poliert	Edelstahl, Glas, Teakholz	Edelstahl poliert + gebürstet, Panel Corian, auch mit Keramik
Abdeckungen auch bauseits realisierbar? Woraus?	ja / Fliesen	Abdeckung wird immer mitgeliefert	ja, Abdeckung individuell zum bauseitigen Befliesen	ja, aus Fliesen, Mosaik, Naturstein, Glas
Material des Abdeckungsrahmens?	Edelstahl e-poliert	Edelstahl	Alternativ: Fliesenabschlussprofil	Edelstahl
rahmenlose Abdeckung möglich?	mit Glas	(APZ2 und 3)	●	●
Material des weiteren Ablaufsystems?	Edelstahl e-poliert	Sanitärkunststoff	Polypropylen	Polypropylen Lippendichtung: EPDM
Abdichtung des Rinnenkörpers zum Boden hin wie?	Abdichtflansch mittels Dünnbettabdichtung	Dichtmanschetten mitgeliefert	Verbundabdichtung nach ZDB-Merkblatt 1/2010	umlaufend extrabreiter Edelstahlflansch
Abdichtung des Rinnenkörpers zur Wand hin wie?	Abdichtflansch mittels Dünnbettabdichtung	Dichtmanschetten mitgeliefert	Verbundabdichtung	Edelstahl-Wandflansch
Wie wird das Wasser abgeführt?	über die Öffnungen im Rost/bei der beflijsbaren Abdeckung über seitliche Schlitze	über die Öffnungen im Rost und bei APZ2 und 3 über Schlitze zwischen Rost und Fliesen 60 l / min	Umlaufender Schlitz (Linienentwässerung)	Entwässerungsöffnungen im Rost (5 Design-Varianten) / alternativ: umlaufende Schattenfuge
sichtbare Fugenbreite in mm	k. A.	5	6 (vorne u. hinten), 2 (re. u. li.)	ca. 5
Ablaufleistung in Liter/sec.	0,6 und 0,4	1	0,7 - 1,4	0,6 / 0,8
empfohl. Gefälle des Duschbodens	zwischen 1 und 1,5 %	3 %	mind. 2 %	1 - 2 %
Schallminderung (Gurgelgeräusch)	Schallschutzgutachten nach DIN 4109 und VDI 4100 / 27 dB	doppelter Geruchsverschluss	Schallschutz-Element	spezielle Bodenablauf-konstruktion
Schallentkopplung beim Einbau	Schalldämmplatten im Lieferumfang	doppelter Geruchsverschluss	Schalldämmband, Montagefüße schallgedämmt	geeignete Dämmstoffe verwenden/Rinnenkasten aus Polystyrol
Reinigung der Rinne wie?	herausnehmbarer Geruchsverschluss, freie Rohrleitung	einfach zugänglich von oben	herausnehmbarer Geruchsverschluss	Abdeckrost abnehmen, Geruchsverschluss abnehmbar
Schutz vor Grobschmutz wie?	Haarsieb	dopp. Geruchsverschluss m. Gitter	Geruchsverschluss-Einsatz	Alternativ mit Flusensieb
Geruchsverschluss wie?	2-teiliger Geruchsverschluss	dopp. Geruchsverschluss m. Gitter	herausnehmbar	integriert, herausnehmbar
Belastbarkeit max. in kg	300	150	300	300
mit Rollstuhl befahrbar längs/quer	●	●	●	●
ergänzende Produkte, weitere Bauteile, Besonderheiten, Anmerkungen	Beleuchtung, Glasdesignroste, Duschboard mit Rinne, Walk-in für den Dusche-Vorbereich mit Holzrost (Teak) bodengleich	k. A.	Schallschutz-Element, Prüfzeugnis für erhöhten Schallschutz, Naturstein-Set, Brandschutz, Kurzrinne 30 mm Länge, Designpreise	Selbstklebendes Rinnenabdichtungsband, Dichtfolie Durabase WP + Innen- und Außenstücke



E.S.S. easydrain modulo	Heiler Unidrain	Kermi Line Duschplatz	Kessel Linearis Super 60	Mepa Mepa Duschrinne
von 358 bis 755 €	k. A.	k. A.	von 285 bis 2000 €	ab 400 €
500/600/700/800/900/ 1000/1100/1200	300/700/800/900/1000/1200 sowie Modulrinnen	300/800/900/1100 x 40	750 bis 1150	500 x 98 x 17 bis 1200 x 98 x 17
–	●	–	–	–
–	–	●	–	●
●	●	–	–	–
–	–	–	–	–
–	●	–	–	–
–	●	–	–	–
–	–	–	–	–
parallel direkt an der Wand mit Abstand zur Wand 90° zur Wand mittig im Duschbereich entlang der Duschtür	parallel direkt an der Wand mit Abstand zur Wand 90° zur Wand mittig im Duschbereich entlang der Duschtür	parallel mit Abstand zur Wand – mittig im Duschbereich –	parallel direkt an der Wand mit Abstand zur Wand 90° zur Wand mittig im Duschbereich entlang der Duschtür	parallel mit Abstand zur Wand 90° zur Wand mittig im Duschbereich entlang der Duschtür
Nassestrich Trockenestrich Duschbodenelement Holzbalkendecke	Nassestrich Trockenestrich – Holzbalkendecke	– – in Duschbodenelementen werksseitig eingebaut	Nassestrich Trockenestrich Duschbodenelement Holzbalkendecke	Nassestrich Duschbodenelement – Holzbalkendecke
74/107	73,5/ 210	50/140	130/175	80/300
●	k. A.	gemäß Einbauhöhe Duschboden	von 130 bis 175 mm	von 80 bis 120 mm
Füße in Höhen einstellbar, auch Wandmontage möglich von 8 bis 18 mm	am Boden durch Füße, an Wand: kein Bodenkontakt passend zur jew. Fliesenhöhe	Anpassung des Duschboden- elements passend zur jew. Fliesenhöhe	Montagefüße plus einstellbarer Steg von 15 bis 25 mm	über die Höhenverstellung des Rinnenkörpers von 15 bis 20 mm
Edelstahl	Edelstahl	k. A.	ABS	Edelstahl
Edelstahl, Fliese, Glas, verchromtes Edelstahl, Naturstein	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl, Glas, Wenge, Wurzelholz	Edelstahl
ja, Naturstein und Fliese	ja, Fliesen: Naturstein, Glas	Edelstahl befliessbar	k. A.	nein
Edelstahl	Edelstahl	k. A.	Edelstahl	Edelstahl
●	●	generell rahmenlos	●	nein
Edelstahl und Kunststoff	Polypropylen	k. A.	ABS	Edelstahl
4-seitiges Dichtvlies, vormontiert	mit Dichtungsbändern, Verbundabdichtung	Rinne werksseitig in Duschboden- element eingedichtet	Verbundabdichtung	Kunststoff
4-seitiges Dichtvlies, vormontiert	mit Dichtungsbändern. Verbundabdichtung	Rinne werksseitig in Duschboden- element eingedichtet	Verbundabdichtung	Flansch mit Dichtbändern
Öffnungen im Rost / seitlich über Schlitze	Öffnungen im Rost oder umlau- fender Schlitz, modellabhängig	über Schlitz zwischen Rinnen- abdeckung und Fliesenboden (umlaufend)	umlaufende Schlitze	je nach Abdeckrost über Öffnungen im Rost oder durch seitliche Schlitze
4	6 (bei Modell highline)	3 - 6	2	0 - 5
0,53 - 0,70	0,6 - 1,4	0,8 und 1,1	1,2 bei 10 mm Aufstau	0,47 und 0,9
1 %	1 - 3 %	ca. 2 % im Duschbodenelement	1 %	2 - 4 %
Patentertechnik	k. A.	k. A.	über Montagefüße	nicht erforderlich
Schallentkoppelte Stellfüße/ Schallschutzmatte auswischen	nicht notwendig ,schallschutzge- prüft vom Fraunhofer-Institut handelsübliche Sanitärreiniger	Randdämmstreifen um Duschbodenelement durch Abheben der Abdeckung	über Montagefüße	nicht erforderlich
Haarsieb / Rost vorhanden, reinigbar 300	Flusensieb auf Geruchsverschluss herausnehmbar, zerlegbar k.A.	Einsatz im Siphon Sperrwasserhöhe 50 mm analog Fliesenboden	Haarsieb Glockengeruchsverschluss 300	nicht erforderlich herausnehmbar 300
● (außer bei Glas)	●	●	●	●
Erfinder der Duschrinne, sehr viele Rinnenvarianten, 6 verschiedene Designs möglich	Flexrahmen, Montageelement, Flusensieb, Erhöhungsset, Erfinder/Patent auf Wandflansch, selbstreinigendes Gefälle	Keil-Profil zur Abdeckung v. Gefäl- le, Systemchemie, Trittschalldäm- mung, zuverlässige Ausführung durch werksseitige Eindichtung	Zubehör individuell, Brandschutz möglich, verriegelte Stege, indivi- duelle Stege, drehbare Abdeckung	7 verschiedene Designs, Montage- panel mit Unterbau, bei senkrech- tem Bodenablauf ist niedrige Ein- bauhöhe möglich



Anbieter	Proline	Schlüter	Tece	Viega
Modellbezeichnung	Prochannel	Kerdi Line	Tece drainline	Advantix
Preise inkl- MwSt.	von 300 bis 600 €	von 217 bis 271 €	von 474 bis 1812 €	k. A.
Standard-Längen bzw. Abmessungen des Rinnenkörpers in mm	700/800/900/1000/1200/1500	550 bis 1250 (in Abstufungen von je 100 mm)	700/800/900/1000/1200/1500 x 75 x 64	750/800/900/1000/1200
individuelle Längen bestellbar?	●	—	●	●
Aneinanderreihung möglich?	●	●	●	●
Rinnenkürzung vor Ort möglich?	—	—	—	—
vorgebogene Formen erhältlich?	—	—	—	—
individuelle Bögen bestellbar?	—	—	—	—
90-Grad-Winkelrinne erhältlich?	●	—	●	—
90-Grad-Eck bauseits realisierbar?	●	●	—	—
Einbau wie möglich?	in der Wand parallel direkt an der Wand mit Abstand zur Wand 90° zur Wand mittig im Duschbereich entlang der Duschtür	— parallel direkt an der Wand mit Abstand zur Wand 90° zur Wand mittig im Duschbereich entlang der Duschtür	— parallel direkt an der Wand mit Abstand zur Wand 90° zur Wand mittig im Duschbereich entlang der Duschtür	— parallel direkt an der Wand mit Abstand zur Wand 90° zur Wand mittig im Duschbereich entlang der Duschtür
Rohboden bzw. Einbaufläche	Nassestrich Trockenestrich Duschbodenelement Holzbalkendecke	Nassestrich — Duschbodenelement Holzbalkendecke	Nassestrich — Duschbodenelement Holzbalkendecke	Nassestrich Trockenestrich Duschbodenelement Holzbalkendecke
Gesamthöhe min./max. in mm	65/keine Begrenzung	24/97	64/184	90/150
Höhenverstellung Rinnenkörper	k. A.	von 24 bis (frei) mm	von 64 bis 184 mm	von 90 bis 150 mm
Ausgleich von Bodenunebenheiten wie möglich?	Nivellieren, Spachteln, Estrich	k. A.	4 separat einstellbare Justierfüße	verstellbarer Rahmen
Höhenverstellung der Abdeckung	k. A.	von 3 bis 5 mm	k. A.	von 5 bis 25 mm
Material des Rinnenkörpers?	Edelstahl	Edelstahl gebürstet	Edelstahl	Edelstahl
Material/Oberfläche der lieferbaren Abdeckungen?	Edelstahl, Mulde zur Aufnahme von Naturstein oder Fliesen	Edelstahl gebürstet	Edelstahl, Edelstahlrost, Glas, befleisbarer Träger	Edelstahl matt/glanz, Glas
Abdeckungen auch bauseits realisierbar? Woraus?	in Zusammenhang mit der Muldenabdeckung	nein	Fliesen, Naturstein	Fliesen, Naturstein, Holz
Material des Abdeckungsrahmens?	Edelstahl	Edelstahl gebürstet	Edelstahl	Edelstahl
rahmenlose Abdeckung möglich?	nein	nein	●	●
Material des weiteren Ablaufsystems?	ABS	Kunststoff	hochtemperaturbeständiger Kunststoff	Polypropylen
Abdichtung des Rinnenkörpers zum Boden hin wie?	Dichtmanschette, Verbundabdichtung	mit einer angeflanschten Kerdi-Manschette	Dichtvlies wird in Dichtanstrich eingearbeitet	Verbundabdichtung
Abdichtung des Rinnenkörpers zur Wand hin wie?	Dichtmanschette, Verbundabdichtung	mit einer angeflanschten Kerdi-Manschette	bauseits aufkantarbarer Flansch mit zusätzlichem Dichtvlies	Verbundabdichtung
Wie wird das Wasser abgeführt?	beim Rost über Schlitz, bei Mulde an umlaufender schmaler Öffnung	Designrost A und Fliesenmulde C: über seitliche Schlitz, Designrost B: quadrat. Öffnungen	Öffnungen in Rosten, seitliche Schlitz oder umlaufender Schlitz	über Schlitz und Rostöffnungen
sichtbare Fugenbreite in mm	8	5	6 - 8	5
Ablaufleistung in Liter/sec.	0,8 und 0,65	0,6 und 1	0,65 / 1,5	0,8 - 1,0
empfohl. Gefälle des Duschbodens	2 %	2 %	1 %	1 - 2 %
Schallminderung (Gurgelgeräusch)	durch ideale Geometrie des Ablauftopfs	k. A.	geprüfte Schallschutzmatte unterhalb Duschbereich	schallgeprüft (Fraunhofer Institut)
Schallentkopplung beim Einbau	Dämmstoffe oder Schallschutzmatte	Einbau entsprechender Trittschalldämmung/Randdämmung	geprüfte Schallunterlage unter Duschbereich	k. A.
Reinigung der Rinne wie?	Einfaches Entfernen des Rosts/der Fliesenmulde	mit beiliegender Bürste	durchgängiger Rinnenkörper, mit Tuch oder Schwamm	haushaltsüblich
Schutz vor Grobschmutz wie?	ideale Geometrie des Ablauftopfs	k. A.	selbstreinigend, optional Haarsieb	Schmutzfang
Geruchsverschluss wie?	Standrohr	herausnehmbarer Einsatz/Siphon	Siphon unter der Rinne	Sperrwasser
Belastbarkeit max. in kg	300	300	300	350
mit Rollstuhl befahrbar längs/quer?	●	●	●	●
ergänzende Produkte, weitere Bauteile, Besonderheiten, Anmerkungen	Ablauföpfe, Füße, Schallmatte Neu: Rinnen-Einbauboard Quickbase aus Polystyrol mit Gefälle und Verbundabdichtung	Gefälle-/Ausgleichsboards, Gefällekeil für Wangenverkleidung, einfache Montage ohne Bohren, universell verwendbar	unterschiedl. Abläufe und Abdeckungen, Abdichtungsmaterialien, besonders hygienisch, da aus poliertem Edelstahl, inneres Gefälle	k. A.



Vorteil von bodengleichen Rinnen: Der Übergang ist eben, das Wasser läuft über die gesamte Länge ab. (Cosima von Vigour)



Nettes Detail in Sachen Harmonie: Eine unsichtbar befestigte Seifenablage in Duschrinnen-Optik. (Unidrain von Heiler)

– oder bieten die bauseitige Gestaltungslösung an, dann vor allem mit Fliesen. Und auch die Breite der Rinne hat Einfluss auf die Optik.

Je nach Bauart lassen sich Duschrinnen auch mit oder ohne Rahmen einsetzen, auch das ist eine Frage des Geschmacks. Bei den rahmenlosen Modellen fließt das Wasser ausschließlich durch die seitlichen Schlitz zwischen Abdeckung und Fliesenumgebung ab. Ebenso bei Modellen mit geschlossener Abdeckung.

Bei rostartigen Abdeckungen dienen auch die Öffnungen selbst der Wasserabführung. Hier hat man dann aber ebenso gestalterische Vielfalt: Löcher, Quadrate, geschwungene Öffnungen oder feine Schlitzungen, vor allem

Vigour Cosima	
	ab 495 €
	800/900/1000/1200
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	parallel direkt an der Wand mit Abstand zur Wand 90° zur Wand mittig im Duschbereich entlang der Duschtür
	Nassestrich Trockenestrich Duschbodenelement
	—
	87/97
	k. A.
	Füße in verschiedene Höhen verdrehen von 7 bis 17 mm
	Edelstahl
	Edelstahl, ESG-Glas
	Fliesen
	Edelstahl
	k. A.
	Kunststoff
	4-seitiges Dichtfließ
	4-seitiges Dichtfließ
	zwischen Rost und Rahmen
	5
	0,6
	0,5 - 1 % je Meter
	k. A.
	Schallschutzmatte
	auswischen
	Haarsieb
	vorhanden, reinigbar
	300
	●
	Sekundärwasser zwischen Rahmen und Fliesen abgeführt



Beispiel für einen rahmenlosen Duschrinnen-Einbau. Nur der Schlitz verrät, dass unter dem letzten Fliesenstreifen ein Rinnenkörper sitzt. (Unidrain von Heiler)



Mit Swarovski-Kristallen belegt: Eine besonders wertige Variante einer Duschrinnen-Abdeckung. (Linearis Super von Kessel)



Auch Wurzelholz-Optik auf der Rinnenabdeckung kann seinen Reiz haben. (Linearis Super von Kessel)



Indirekt beleuchtet und mit geschwungenen Ausfräsungen versehen, ist diese Rinne ein echter Hingucker. (ShowerDrain light-line von Aco)



Beispiel für das Reinigungsprozedere: Abdeckung abnehmen, Siphon und Einsatz herausnehmen, auswaschen, fertig. (Kermi)



Duschrinnen werden sorgfältig ein- und abgedichtet, wie hier mit spezieller Manschette. (Kerdi Line von Schlüter Systems)

in Edelstahl poliert oder gebürstet.

Da ein solcher duschbodenloser Einbau eine besonders gute Abdichtung zum Untergrund erfordert, haben die Rinnen meist spezielle Dichtmanschetten, -vliese oder -bänder und werden sogar mit

einer speziellen Verbundabdichtung verlegt.

Gerne werden Duschrinnen in Duschen eingebaut, die mit Wasserattraktionen wie Duschhimmel, Regenbrausen oder Schwallbrausen ausgestattet sind. Da muss im Einzelfall mit dem Installateur die rich-

tige Rinne ausgewählt werden, um auch größere Wassermengen schnell schlucken zu können. Die Ablaufleistung wird hierbei in Liter pro Sekunde angegeben.

Um den Ablauf zu optimieren, sind bestimmte Gefälle des Duschbodens empfohlen. Das hat dann auch Einfluss auf Einbauhöhe bzw. -platz. Sitzt die Rinne am Rand, muss nur ein Gefälle angelegt werden, mittig sind mindestens zwei Gefälle erforderlich. Bei kurzen Rinnen parallel zur Wand könnte Wasser rechts und links der Rinne im Wandwinkel stehen bleiben. Besser ist hier eine Länge, die der Duschbreite entspricht.

Sitzt die Rinne an der Duschtür, kann zwar kein Wasser in den Badraum flie-

ßen, es ist jedoch ein Gefälle zum Raum hin erforderlich. Soll die Rinne um 90 Grad gedreht zur Wand liegen, sitzt sie entweder vor einer Glas-trennwand oder sie dient als „optische Schwelle“ bei türlosen Walk-In-Lösungen, bei denen die Glaswand parallel zur Wand frei im Raum steht.

In unserer Übersicht haben wir 14 Modelle detailliert beschrieben und tabellarisch nebeneinandergestellt. So lassen sich die einzelnen Besonderheiten und Ausstattungen gut vergleichen. Gehen Sie auch einmal in eine Badausstellung und lassen Sie sich die Modelle zeigen. Denn Duschrinnen haben ihren Preis, und da will die Wahl besonders sorgfältig vorgenommen sein. ■

■ Rinnensysteme zum Wandeinbau



Hier handelt es sich um ein befliestes Montagepanel und einen Unterbau mit Gefälle- und Höheneinstellung. (Terso Wall von Mepa)



Mit diesem Element verlegt man den Duschablauf in die Wand und vereinfacht so den Bau gefliester Duschen. (Duofix von Geberit)