

Barrierefrei duschen mit Kerdi-Shower

Schlüter-Systems

Schlüter-Systems bietet eine Vielzahl an Profilen und Systemlösungen für die Fliesen- und Naturstein-Verlegung. Kürzlich wurde erstmals das System für bodengleiche Duschen Kerdi-Shower vorgestellt.

Schlüter-Kerdi-Shower ist ein Bodenablaufsystem zum einfachen und sicheren Erstellen von barrierefreien Duschen. Das innovative System zeichnet sich besonders durch seine geringe Aufbauhöhe von nur 100 mm aus. Ein 60 mm starkes Ausgleichboard ermöglicht den schnellen Höhenausgleich bei einer horizontalen Entwässerung, ohne die Verwendung von Mörtel. Das Gefälleboard weist bereits das notwendige Gefälle von $\geq 2\%$ zur Entwässerung auf. Die Stärke des Gefälleboards (je nach Größe) beträgt 32-40 mm, so dass eine Gesamthöhe (ohne Belag) von unter 100 mm möglich ist. Bei vertikalen Ablauf-Anschlüssen durch die Bodenplatte kann auf das Ausgleichboard verzichtet werden. Hier werden noch geringere Aufbauhöhen erzielt (32 – 40 mm plus Belagsmaterial). Schlüter-Kerdi-Shower ist leicht und einfach zu installieren und besitzt eine intelligente Konstruktion mit einem Geruchsverschluss am Rost. Das innovative Bodenablaufsystem kann für runde und eckige Duschen verwendet werden und ist in den Größen 90x90, 100x100, 120x120 und 150x150 lieferbar.

Verarbeitung

Das Ausgleichboard wird durch Aufbringen von etwas Mörtel auf dem Rohfußbo-



Verpackung:
Schlüter-Kerdi-Shower ist als Set in den Varianten Kerdi-Shower-T, -TC und SK erhältlich.

den in der Höhe und in der Waagerechten ausgerichtet. Nach Ausschneiden der Kanalabdeckung wird der Bodenablauf an die Entwässerung angeschlossen. Unter Zuhilfenahme eines hydraulisch abbindenden Dünnbettmörtels wird das Gefälleboard auf das Ausgleichboard aufgeklebt. Nach Aufbringen einer dünnen Schicht Dünnbettmörtel in die Vertiefung, wird der Aufsatz in den Bodenablauf eingeschoben. Durch Aufkleben der Schlüter-Kerdi Manschette wird ein dichter Übergang zur Flächenabdichtung mit Kerdi-Coll erzielt. Sobald die gesamte Verbundabdichtung dicht verklebt ist, kann mit der Aufbringung des Fliesen- oder Natursteinbelags begonnen werden. Eine Wartezeit ist nicht erforderlich.

Neu: die Sets

Schlüter-Kerdi-Shower gibt es auch als Set in verschiedenen Varianten. Das Kerdi-Shower-T ist ein Bodenelement mit >

2 % Gefälle zur direkten Verfließen von bodenebenen Duschen. Es ist vorbereitet zur Aufnahme des Bodenablaufes Kerdi-Drain-Base. Dieser besonders niedrig aufgebaute Bodenablauf ist geeignet zum Einbau in konventionell oder mit Kerdi-Shower Bodenelementen erstellte bodengleiche Duschen. Der Geruchsverschluss ist in den Rostrahmen-Aufsatz integriert und kann entsprechend einer Fliesen- bzw. Belagsstärke zwischen 3 mm und 30 mm in der Höhe eingerichtet werden. Eine Schlüter-Kerdi Dichtmanschette, die das ganze Element abdeckt, gehört zum Lieferumfang des Sets. Das Set Kerdi-Shower -TC beinhaltet zusätzlich ein zweiteiliges Ausgleichsboard.

Darüber hinaus gibt es das Abdichtungsset für bodenebene Duschen Kerdi-Shower -SK. Es beinhaltet Schlüter-Kerdi zur Abdichtung von Wandflächen im Duschenbereich sowie zugehörige Formteile für Innenecken und Rohrdurchführungen. Zum Lieferumfang gehört weiterhin das Keba-Dichtband zur Abdichtung von Bahnenstößen und Boden-Wand Übergängen, einen Kerdi-Drain-Base Bodenablauf sowie Kerdi-Coll Dichtkleber zur Verklebung der Dichtbänder und Formteile. Kerdi-Shower -SK kann für konventionell erstellte bodengleiche Duschen oder in Verbindung mit den Bodenelementen Kerdi-Shower-T und -TC verwendet werden.



Abfluss:
Mit Schlüter-Kerdi-Shower können wahlweise runde oder eckige Duschanlagen barrierefrei ausgeführt werden.