

Déclaration de performance No. CPR-DE3/0658.1.fra

1. Code d'identification unique du produit type:

DITRA-X1

2. Usage prévu:

**Mortier colle amélioré, pour la pose de carrelage
en intérieur et en extérieur sur les murs et les sols**

3. Fabricant:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Allemagne), www.sopro.com

4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**System 3 pour l'évaluation de type initiaux
System 3 pour la réaction au feu**

5. Norme harmonisée:

EN 12004:2007 + A1:2012

Organismes notifiés

Le laboratoire notifié Technische Universität München, MPA Bau-Abteilung Massivbau, numéro d'identification 1211, a évalué les performances du produit en termes de type initiaux sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant selon le système 3 et a délivré les rapports d'essais N°25080255-1/Gi.

Le laboratoire notifié MPA Dresden GmbH, numéro d'identification 0767 a évalué les performances du produit en termes de réaction au feu sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant selon le système 3 et a délivré les rapports de classification N° 20160242/01 et 20160242/04

6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	Classe A2-s1, d0 / A2fl.-s1
Adhérence : - Adhérence initiale par traction	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilité pour : - Adhérence par traction après immersion dans l'eau - Adhérence par traction après action de la chaleur - Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dégagement de substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Wiesbaden, 03/02/2016

ppa. Helmut Schäfer, Directeur de la technologie de produits

