

# Dichiarazione di prestazione: N. CPR-DE3/0658.1.ita

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**DITRA-X1**

2. Usi previsti:

**Adesivo cementizio, migliorato, per la posa di ceramica a parete e pavimento,  
all'esterno o all'interno**

3. Fabbricante

**Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Germania), www.sopro.com**

4. Sistemi di VVCP:

**Sistema 3 per le prodotto-tipo  
Sistema 3 per la reazione al fuoco**

5. Norme armonizzate

**EN 12004:2007 + A1:2012**

Organismi notificati

Il laboratorio di prova notificato Technische Universität München, MPA Bau-Abteilung Massivbau, N. 1211 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo su campioni presi dal fabbricante, secondo il sistema 3, e ha rilasciato il corrispondente rapporto di prova N. 25080255-1/Gi.

Il laboratorio di prova notificato MPA Dresden GmbH, N. 0767, ha determinato la classe di reazione al fuoco in base a prove su campioni presi dal fabbricante, secondo il sistema 3, e ha rilasciato i corrispondenti rapporti di prova N. 20160242/01 e 20160242/04

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristici essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	Classe A2-s1, d0 / A2 <sub>fl.</sub> -s1
Forza di adesione come: - adesione a trazione iniziale	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Durabilità per: - adesione a trazione dopo immersione in acqua - adesione a trazione dopo invecchiamento termico - adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme della prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Wiesbaden, 03/02/2016

ppa. Helmut Schäfer, Direttore ProduktTechnologie

